





AMPEROMETRI PER CORRENTE ALTERNATA CON COMMUTATORE ALTERNATING CURRENT AMMETERS WITH SWITCH




Dimensioni / Dimensions
(cm.)



A	B	C	D
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

Schemi di collegamento
Wiring Connection



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Strumento provvisto di commutatore amperometrico incorporato in bassa tensione unipolare, per tre linee L1 L2 L3

Instrument provided by a built in low voltage switch, single pole for three lines L1 L2 L3

Autoconsumo in funzione delle dimensioni e della portata Self consumption depending by the dimensions and range	0,3....1,2VA
Frequenza di funzionamento Operating frequency	40....60 Hz
Sovraccarico permanente Continuous overload	1,2 In
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) Instantaneous overload (less than 0,5 sec)	10 In
Precisione Accuracy	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento Insulation reference voltage	0,6kV
Tensione di prova Test voltage	2kV/50 Hz x 60 sec

AINSERZIONE TRAMITE TA / CT INSERTION

Con corrente secondaria 5A

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria 5

With secondary current 5A

In case of order, indicate the value of primary current 5

AMPEROMETRI SENZA SCALA - 2 In / 2 In AMMETERS WITHOUT DIAL

Con TA/ On CT	72x72	96x96
5A	SRI 72C 005A2	SRI 96C 005A2

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Fondo scala 1 In o 5 In su richiesta / 1 In or 5 In end scale value on request

SCALE INTERCAMBIABILI 2 In / 2 In INTERCHANGEABLE DIALS

Portata/Range	72x72	96x96
1A.....10kA/5A	ES 72C....5A2	ES 96C...5A2

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Fondo scala 1 In o 5 In su richiesta / 1 In or 5 In end scale value on request

Fondo scala 1 In o 5 In su richiesta / 1 In or 5 In end scale value on