





VOLTMETRI PER CORRENTE ALTERNATA – Scala 240° ALTERNATING CURRENT VOLTMETERS – Dial 240°





Dimensioni / Dimensions
(cm.)



A	B	C	D
48	45+0,7	53	43
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

Schema di collegamento
Wiring Connection



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Autoconsumo Self consumption	1mA
Frequenza di funzionamento Operating frequency	40....60 Hz
Sovraccarico permanente Continuous overload	1,2 Vn
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) Instantaneous overload (less than 0,5 sec)	2 Vn
Precisione (classe 1 a richiesta) Accuracy class (class 1 on request)	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento Insulation reference voltage	0,6kV
Tensione di prova Test voltage	2kV/50 Hz x 60 sec

INSERZIONE DIRETTA / DIRECT INSERTION

Portata /Range	48x48	72x72	96x96
40V	SRIL 48 040V	SRIL 72 040V	SRIL 96 040V
50V	SRIL 48 050V	SRIL 72 050V	SRIL 96 050V
60V	SRIL 48 060V	SRIL 72 060V	SRIL 96 060V
100V	SRIL 48 100V	SRIL 72 100V	SRIL 96 100V
150V	SRIL 48 150V	SRIL 72 150V	SRIL 96 150V
200V	SRIL 48 200V	SRIL 72 200V	SRIL 96 200V
250V	SRIL 48 250V	SRIL 72 250V	SRIL 96 250V
300V	SRIL 48 300V	SRIL 72 300V	SRIL 96 300V
400V	SRIL 48 400V	SRIL 72 400V	SRIL 96 400V
500V	SRIL 48 500V	SRIL 72 500V	SRIL 96 500V
600V	SRIL 48 600V	SRIL 72 600V	SRIL 96 600V

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

INSERZIONE TRAMITE TV / VT INSERTION

Con tensione secondaria/100V o/110V.
In fase d'ordine indicare il valore della tensione primaria.
With secondary voltage ...100V or.....110V.
In case of order, the value of secondary voltage must be indicated